



抗靜電聚氨酯軟管, 輕型, 黑色

應用

- 軟管/用於氣體、磨損性灰塵、粉末和纖維的管道
- 回收裝置，除塵系統，過濾系統，油霧回收
- 抽吸臂
- 爆炸危險區域
- 紡織工業，纖維抽吸：紡紗機，針織機，織布機
- 牛棚，動物棚：穀倉通風
- 無塵室通風，半導體生產設備
- 表面預處理：拋丸清理機、拋丸除鏽機，如在爆破室，船塢，清洗機，地板拋光機，研磨機
- 供熱軟管：外部管為保護功能

特性

- 超輕型加強軟管
- 高彎曲性+壓縮比3:1
- 耐磨損
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math>
- 依據 ATEX 2014/34/ EU (1999/92/ EC) 和 德國 TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區內)，用於輸送非易燃性液體，1區和2區內使用（氣體）
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

專利PROTAPE® 軟管

1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
2. 管壁：永久抗靜電聚氨酯（Pre-PUR®）
3. 管壁厚度約為0.6毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色：局部著色，全部著色
- 根據客戶要求打標產品

| 內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 DIN 26057 (50% 膨脹) bar | 負壓 DIN 26057 (軸向固定時) bar | 彎曲 半徑 mm | 重量 kg / m | 尺寸 長度 m | 訂購代碼 |
|---------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| - / 40 | 47 | 1,020 (2,64) | 0,335 (0,69) | 27 | 0,23 | 10 | 330-0040-3030 |
| 2 / 50-51 | 58 | 0,820 (2,12) | 0,220 (0,87) | 33 | 0,37 | 10 | 330-0050-3030 |
| 2,36 / 60 | 68 | 0,685 (1,77) | 0,180 (0,61) | 38 | 0,43 | 10 | 330-0060-3030 |
| 3 / 75-76 | 83 | 0,550 (1,42) | 0,145 (0,40) | 46 | 0,54 | 10 | 330-0075-3030 |
| - / 80 | 88 | 0,515 (1,33) | 0,135 (0,35) | 48 | 0,57 | 10 | 330-0080-3030 |
| 4 / 100-102 | 108 | 0,415 (1,07) | 0,080 (0,31) | 58 | 0,68 | 10 | 330-0100-3030 |
| 4,72 / 120 | 128 | 0,345 (0,89) | 0,065 (0,22) | 68 | 0,8 | 10 | 330-0120-3030 |
| 5 / 125-127 | 133 | 0,335 (0,86) | 0,065 (0,20) | 71 | 0,84 | 10 | 330-0125-3030 |
| 5,5 / 140 | 148 | 0,295 (0,76) | 0,055 (0,16) | 78 | 0,92 | 10 | 330-0140-3030 |
| 6 / 150-152 | 158 | 0,275 (0,71) | 0,055 (0,14) | 83 | 1 | 10 | 330-0150-3030 |
| 6,3 / 160 | 168 | 0,260 (0,67) | 0,050 (0,12) | 88 | 1,05 | 10 | 330-0160-3030 |
| 8 / 200-203 | 208 | 0,210 (0,54) | 0,030 (0,11) | 108 | 1,34 | 10 | 330-0200-3030 |

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 212



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

PROTAPE® PUR 330 AS BLACK



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>