

抗靜電聚氨酯軟管，超重型，耐微生物

應用

- 軟管/用於及其磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的高輸送量管道
- 塑膠工業，顆粒和粉體輸送：顆粒輸送設備，真空料斗/輸送機，吸入式輸送機，定量給料系統，噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料，碎紙機，研磨機，擠出機，注塑成型機
- 真空泵車，抽吸車：屋頂鋪礫石，屋頂碎石輸送
- 真空幫浦水肥車，抽吸兩用清潔車，乾式真空幫浦：工業清洗，鍋爐清洗
- 市政車輛
- 爆炸危險區域
- 農業：穀物氣力輸送機
- 混凝土泵：排水軟管，排放軟管
- 建築業：鑿岩機，鑿岩機械
- 原料輸送軟管，如粉體，顆粒，砂子，石英，砂石，碎片和刨花
- 壓縮機，側流式鼓風機，真空泵，壓力泵，泵
- 造紙廠，造紙和紙漿工業，包裝機：修邊機集塵，修邊機排風系統

- 表面預處理：拋丸清理機、拋丸除鏽機，如在爆破室，船塢，清洗機，地板拋光機，研磨機
- 筒倉，筒倉車輛/筒倉卡車，油罐車/罐車：料倉裝卸
- 筒倉，筒倉車輛/筒倉卡車，油罐車/罐車：輸送木材，塑膠顆粒，塑膠粉體

特性

- 超重型
- 通過加強金屬絲及縮小螺旋間距實現優異耐磨損
- 耐高壓，真空及壓縮
- 抗微生物
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 永久抗靜電壁：電子和表面電阻值 $<10^9 \Omega$
- 依據ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區內)，易燃粉塵抽吸(22區內)，用於輸送易燃性液體(0,1,2區內)，1區和2區內使用(氣體)，0區內使用(氣體)
- 依據DIN 26057 類型4

- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

- 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
- 管壁：永久抗靜電聚氨酯(Pre-PUR®)
- 管壁厚度約為2.0至2.5毫米
- 易被磨損區域經加強

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明(標準)
- 特殊顏色：全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
1,25 / 32	43	5,235	1,000	90	0,680	10 15	356-0032-0000
1,5 / 38	49	4,475	1,000	104	0,790	10 15	356-0038-0000
- / 40	51	4,270	1,000	109	0,820	10 15	356-0040-0000
1,75 / 45	56	3,825	1,000	129	0,910	10 15 20	356-0045-0000
- / 50	61	3,470	1,000	134	1,000	10 15	356-0050-0000
2 / 51	62	3,200	1,000	134	1,020	10 15	356-0051-0000
- / 55	66	3,170	1,000	151	1,090	10 15	356-0055-0000
2,36 / 60	71	2,920	1,000	156	1,180	10 15	356-0060-0000
2,5 / 63-65	74	2,810	1,000	163	1,230	10 15	356-0063-0000
- / 65	76	2,705	1,000	169	1,270	10 15	356-0065-0000
- / 70	82	2,520	1,000	186	1,370	10 15	356-0070-0000
- / 75	87	2,360	1,000	195	1,460	10 15	356-0075-0000
3 / 76	88	2,355	1,000	195	1,470	10 15	356-0076-0000
- / 80	92	2,220	1,000	205	1,550	10 15	356-0080-0000
- / 90	103	2,195	1,000	250	2,060	10 15	356-0090-0000
- / 100	113	1,980	1,000	272	2,270	10 15	356-0100-0000
4 / 102	115	1,890	1,000	272	2,310	10 15	356-0102-0000
- / 110	123	1,805	1,000	300	2,480	10 15	356-0110-0000
4,5 / 115	128	1,730	0,975	317	2,580	10 15	356-0115-0000
4,72 / 120	133	1,660	0,930	330	2,690	10 15	356-0120-0000
- / 125	138	1,595	0,895	336	2,800	10 15 20	356-0125-0000
5 / 127	140	1,565	0,890	336	2,840	10 15	356-0127-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 130	143	1,535	0,860	355	2,900	10 15	356-0130-0000
5,5 / 140	153	1,430	0,800	400	3,110	10 15	356-0140-0000
- / 150	163	1,335	0,745	435	3,680	10 15	356-0150-0000
6 / 152	165	1,305	0,835	435	3,720	10 15	356-0152-0000
6,3 / 160	173	1,255	0,700	470	3,910	10 15	356-0160-0000
- / 170	183	1,180	0,660	600	4,150	10 15	356-0170-0000
- / 175	188	1,150	0,640	700	4,260	10 15	356-0175-0000
- / 180	193	1,120	0,620	830	4,380	10 15	356-0180-0000
- / 200	214	1,010	0,560	950	5,940	10 15	356-0200-0000
8 / 203	216	0,955	0,550	950	6,020	10 15	356-0203-0000
- / 225	239	0,900	0,495	1175	6,650	10	356-0225-0000
- / 250	264	0,810	0,445	1300	7,350	2,5 5 10	356-0250-0000
- / 275	289	0,735	0,405	1453	8,070	2,5 5 10	356-0275-0000
- / 300	314	0,675	0,375	1575	8,780	2,5 5 10	356-0300-0000

附件



CLAMP 216



CLAMP 211



CONNECT 228



CONNECT SAFETY
CLAMP ASSEMBLY 231



CONNECT PRESS
ASSEMBLY 232




CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233



CONNECT THREAD
FITTING 234




CONNECT 240 + 241



CONNECT 242



CONNECT 243



CONNECT 244



CONNECT 245
VAC-TRUCK



CONNECT 245



CONNECT 246

