



高溫軟管, 超重型

應用

- 軟管/用於熱磨損性粉體、散裝物料、顆粒和暖氣的高輸送量管道
- 塑膠工業, 顆粒和粉體輸送: 顆粒輸送設備, 真空料斗/輸送機, 吸入式輸送機, 定量給料系統, 噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料, 碎紙機, 研磨機, 擠出機, 注塑成型機
- 原料輸送軟管, 如粉體, 顆粒, 砂子, 石英, 砂石, 碎片和刨花
- 壓縮機, 側流式鼓風機, 真空泵, 壓力泵, 泵
- 筒倉, 筒倉車輛/筒倉卡車, 油罐車/罐車: 料倉裝卸

特性

- 超重型
- 通過加強金屬絲及縮小螺旋間距實現優異耐磨損
- 良好的耐熱性能 (比TPE及氯丁橡膠好)
- 耐高壓, 真空及壓縮
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 依據DIN 26057 類型4
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 125°C
- 短時間可達150°C

結構

AIRDUC® 軟管

- 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
- 管壁: 專利特殊耐高溫聚氨酯HT-PUR (Pre-PUR®)
- 管壁厚度約為2.0至2.5毫米
- 加強易磨損之區域

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 50	61	3,615	1,000	134	1,000	10 15	356-0050-1015
2 / 51	62	3,505	1,000	134	1,020	10 15	356-0051-1015
2,36 / 60	71	3,045	1,000	156	1,180	10 15	356-0060-1015
2,5 / 63	74	2,725	1,000	163	1,240	10 15	356-0063-1015
- / 70	82	2,630	1,000	186	1,370	10 15	356-0070-1015
- / 75	87	2,460	1,000	195	1,460	10 15	356-0075-1015
3 / 76	88	2,455	1,000	195	1,480	10 15	356-0076-1015
- / 80	92	2,315	1,000	205	1,550	10 15	356-0080-1015
4 / 102	115	1,995	1,000	272	2,310	10 15	356-0102-1015
4,72 / 120	133	1,730	0,965	330	2,690	10 15	356-0120-1015
5 / 127	140	1,705	0,935	336	2,840	10 15	356-0127-1015
6 / 152	165	1,350	0,825	435	3,720	10 15	356-0152-1015

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 216



CLAMP 211



CONNECT 228



CONNECT SAFETY
CLAMP ASSEMBLY 231



CONNECT PRESS
ASSEMBLY 232



CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233



CONNECT THREAD
FITTING 234



CONNECT 245
VAC-TRUCK



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html