



耐擠壓軟管

應用

- 抽吸兩用清潔車：清掃車，掃地機
- 市政車輛：草坪割草機，斜坡割草機，吹葉機/落葉收集機
- 核磁共振成像設備 (MRI) / 電腦斷層掃描儀器 (CT)：供氣用軟管

特性

- 超輕型
- 高彎曲性
- 高抗磨損

- 抗碾壓
- 抗微生物
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 接地線用於靜電排放
- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math> < 10^9 \Omega </math>
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

專利PROTAPE® 軟管

1. 特殊塑膠螺旋絲
2. 管壁：特殊聚酯聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.4毫米
4. 接地線

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	生產 長度 m	訂購代碼
2 / 50-51	62	0,603	0,014	20	0,250	10	327-0050-2100
2,36 / 60	72	0,503	0,011	22	0,290	10	327-0060-2100
3 / 75-76	87	0,404	0,009	26	0,350	10	327-0075-2100
- / 80	92	0,379	0,009	29	0,390	10	327-0080-2100
4 / 100-102	113,5	0,303	0,007	35	0,49	10	327-0100-2100
4,5 / 114-115	127	0,264	0,006	41	0,54	10	327-0115-2100
4,72 / 120	132	0,253	0,006	43	0,56	10	327-0120-2100
5 / 125-127	138,5	0,243	0,005	45	0,58	10	327-0125-2100
5,5 / 140	152	0,217	0,005	51	0,63	10	327-0140-2100
6 / 150-152	162	0,203	0,005	55	0,67	10	327-0150-2100
6,5 / 165	177	0,184	0,004	61	0,75	10	327-0165-2100
7 / 178-180	192	0,169	0,004	67	0,80	10	327-0180-2100
8 / 200-203	212	0,152	0,003	85	0,98	10	327-0200-2100

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>