



吸汗車軟管，重型加強

應用

- 軟管/用於輸送大量磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管
- 真空泵車，抽吸車：屋頂鋪礫石，屋頂碎石輸送
- 真空幫浦水肥車，抽吸兩用清潔車，乾式真空幫浦：工業清洗，鍋爐清洗
- 混凝土泵：排水軟管，排放軟管
- 建築業：鑿岩機，鑿岩機械

特性

- 重型加強型
- 通過強化螺旋絲來達到優異耐磨損
- 提高耐壓及耐真空
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
2. 管壁：特殊聚酯聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為2.5毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 特殊顏色：全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 85	100	2,080	0,750	178	1,920	10	355-0085-2530
4 / 100-102	115	1,775	0,670	203	2,380	10 15	355-0100-2530
5 / 125-127	142	1,405	0,460	249	2,970	10 15	355-0127-2530
6 / 150-152	167	1,180	0,385	291	3,510	10 15	355-0152-2530

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 211



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>