

吸汗車軟管，超重型且及其加強

應用

- 軟管/用於及其磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的高輸送量管道
- 市政車輛
- 混凝土泵：排水軟管，排放軟管
- 建築業：鑿岩機，鑿岩機械
- 原料輸送軟管，如粉體，顆粒，砂子，石英，砂石，碎片和刨花

特性

- 超重特別加強型
- 通過特別增厚的聚氨酯管壁達到優異的耐磨損特性
- 耐高壓,真空及壓縮
- 良好的耐油,耐汽油,耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

- 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
- 管壁: 特殊聚酯聚氨酯 (Pre-PUR®)
- 管壁厚度約為4.0至5.0毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
4 / 100	123	3,015	1,000	550	3,72	10	357-0100-0000
5 / 127	148	2,445	0,930	672	4,53	10	357-0127-0000
6 / 152	175	2,055	0,775	974	5,35	10	357-0152-0000
	223	1,560	0,700	1450	7,63	5	357-0200-0000
- / 250	273	1,255	0,560	1875	9,43	5	357-0250-0000


訂 購 代 碼

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 211



CONNECT 244



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>