



導電PVC鉗型軟管 (夾式軟管) (耐溫至 +110°C)

應用

- 用於輸送冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 焊煙淨化
- 抽吸臂
- 化工產業：化學蒸汽，裝載臂蒸汽回流軟管，油漆廢氣噴霧抽排
- 爆炸危險區域

特性

- 織物加強
- 通過外部夾型形成耐磨保護
- 夾型內部管壁被緊緊夾住
- 高彎曲性+高壓縮性
- 良好的耐鹼及耐酸性
- 良好的抗化學性能
- 表面阻抗 10⁶ Ω
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -10°C 至 80°C
- 短時間可達110°C

結構

CP結構

1. 管束螺紋：鍍鋅鋼
2. 編織加強帶；管壁：纖維塗層的PVC

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 不銹鋼 (INOX) 管束結構
- 雙層

| 內徑 in / mm | 外徑 mm | 過壓 bar | 真空 bar | 彎曲 半徑 mm | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m | 訂購代碼 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 2 / 50-51 | 62 | 0,470 | 0,340 | 20 | 0,650 | 6 | 465-0050-1003 |
| - / 55 | 67 | 0,450 | 0,280 | 22 | 0,700 | 6 | 465-0055-1003 |
| 2,36 / 60 | 72 | 0,430 | 0,250 | 22 | 0,750 | 6 | 465-0060-1003 |
| 2,5 / 63-65 | 77 | 0,410 | 0,230 | 24 | 0,810 | 6 | 465-0065-1003 |
| - / 70 | 82 | 0,395 | 0,210 | 25 | 0,860 | 6 | 465-0070-1003 |
| 3 / 75-76 | 87 | 0,380 | 0,180 | 26 | 0,910 | 6 | 465-0075-1003 |
| - / 80 | 92 | 0,370 | 0,160 | 26 | 0,970 | 6 | 465-0080-1003 |
| 3,5 / 89-90 | 102 | 0,345 | 0,110 | 28 | 1,070 | 6 | 465-0090-1003 |
| 4 / 100-102 | 112 | 0,210 | 0,100 | 31 | 0,870 | 6 | 465-0100-1003 |
| - / 110 | 122 | 0,200 | 0,085 | 33 | 0,950 | 3 6 | 465-0110-1003 |
| 4,5 / 114-115 | 127 | 0,195 | 0,080 | 35 | 0,990 | 3 6 | 465-0115-1003 |
| 4,72 / 120 | 132 | 0,190 | 0,075 | 35 | 1,030 | 3 6 | 465-0120-1003 |
| 5 / 125-127 | 137 | 0,185 | 0,070 | 37 | 1,050 | 3 6 | 465-0125-1003 |
| - / 130 | 142 | 0,180 | 0,060 | 37 | 1,110 | 3 6 | 465-0130-1003 |
| 5,5 / 140 | 152 | 0,175 | 0,050 | 39 | 1,190 | 3 6 | 465-0140-1003 |
| 6 / 150-152 | 162 | 0,140 | 0,040 | 41 | 0,840 | 3 6 | 465-0150-1003 |
| 6,3 / 160 | 172 | 0,135 | 0,035 | 43 | 0,890 | 3 6 | 465-0160-1003 |
| 6,5 / 165 | 177 | 0,135 | 0,035 | 44 | 0,915 | 3 6 | 465-0165-1003 |
| - / 170 | 182 | 0,130 | 0,035 | 45 | 0,940 | 3 6 | 465-0170-1003 |
| - / 175 | 187 | 0,130 | 0,030 | 47 | 0,960 | 3 6 | 465-0175-1003 |
| 7 / 178-180 | 192 | 0,125 | 0,030 | 47 | 0,990 | 3 6 | 465-0180-1003 |
| 8 / 200-203 | 212 | 0,105 | 0,025 | 51 | 0,850 | 3 6 | 465-0200-1003 |
| - / 215 | 227 | 0,100 | 0,020 | 55 | 0,910 | 3 6 | 465-0215-1003 |
| - / 225 | 237 | 0,095 | 0,020 | 57 | 0,940 | 3 6 | 465-0225-1003 |
| 9 / 228-229 | 240 | 0,095 | 0,020 | 57 | 0,950 | 3 6 | 465-0228-1003 |
| - / 250 | 262 | 0,075 | 0,020 | 61 | 1,040 | 3 6 | 465-0250-1003 |
| 10 / 254 | 266 | 0,075 | 0,020 | 62 | 1,055 | 3 6 | 465-0254-1003 |
| - / 275 | 287 | 0,070 | 0,015 | 67 | 1,140 | 3 6 | 465-0275-1003 |
| 11 / 280 | 292 | 0,070 | 0,015 | 68 | 1,160 | 3 6 | 465-0280-1003 |
| - / 300 | 312 | 0,065 | 0,010 | 71 | 1,230 | 3 6 | 465-0300-1003 |



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



| 內徑 in / mm | 外徑 mm | 過壓 bar | 真空 bar | 彎曲 半徑 mm | 重量 kg / m | 尺寸 長度 m | 訂購代碼 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 / 305 | 317 | 0,065 | 0,010 | 72 | 1,255 | 3 6 | 465-0305-1003 |
| - / 315 | 327 | 0,065 | 0,010 | 74 | 1,300 | 3 6 | 465-0315-1003 |
| - / 325 | 337 | 0,060 | 0,010 | 77 | 1,340 | 3 6 | 465-0325-1003 |
| 13 / 330 | 342 | 0,060 | 0,010 | 78 | 1,360 | 3 6 | 465-0330-1003 |
| - / 350 | 362 | 0,050 | 0,010 | 81 | 1,430 | 3 6 | 465-0350-1003 |
| 14 / 356 | 368 | 0,050 | 0,010 | 82 | 1,455 | 3 6 | 465-0356-1003 |
| - / 375 | 387 | 0,045 | 0,010 | 86 | 1,530 | 3 6 | 465-0375-1003 |
| - / 400 | 412 | 0,045 | 0,010 | 91 | 1,620 | 3 6 | 465-0400-1003 |
| 16 / 405-406 | 418 | 0,045 | 0,010 | 92 | 1,645 | 3 6 | 465-0406-1003 |
| - / 450 | 462 | 0,040 | 0,005 | 101 | 1,820 | 3 6 | 465-0450-1003 |
| 18 / 457 | 469 | 0,040 | 0,005 | 103 | 1,845 | 3 6 | 465-0457-1003 |
| - / 500 | 512 | 0,040 | 0,005 | 111 | 2,010 | 3 6 | 465-0500-1003 |
| 20 / 508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 113 | 2,040 | 3 6 | 465-0508-1003 |
| - / 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 131 | 2,410 | 3 6 | 465-0600-1003 |
| 24 / 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 133 | 2,450 | 3 6 | 465-0610-1003 |
| - / 700 | 712 | 0,020 | 0,002 | 151 | 2,790 | 3 6 | 465-0700-1003 |
| 28 / 712 | 724 | 0,020 | 0,001 | 154 | 2,835 | 3 6 | 465-0712-1003 |
| - / 750 | 762 | 0,020 | 0,001 | 161 | 2,970 | 3 6 | 465-0750-1003 |
| - / 800 | 812 | 0,020 | 0,001 | 171 | 2,970 | 3 6 | 465-0800-1003 |
| 32 / 813-815 | 827 | 0,020 | 0,001 | 174 | 3,060 | 3 6 | 465-0815-1003 |
| - / 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 191 | 3,560 | 3 6 | 465-0900-1003 |
| 36 / 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 194 | 3,620 | 3 6 | 465-0915-1003 |
| - / 1000 | 1012 | 0,010 | 0,001 | 211 | 3,950 | 3 6 | 465-1000-1003 |
| 40 / 1016 | 1028 | 0,010 | 0,001 | 214 | 4,010 | 3 6 | 465-1016-1003 |

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>