

抗靜電聚氨酯軟管, 輕型, 耐微生物燃, 接地線

應用

- 軟管/用於磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的管道
- 爆炸危險區域
- 建築業：絕緣發泡系統
- 表面預處理：拋丸清理機、拋丸除鏽機，如在爆破室，船塢，清洗機，地板拋光機，研磨機

特性

- 輕型
- 耐磨損
- 抗微生物
- 良好的抗化學性能

不含增塑劑

- 接地線用於靜電排放
- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031電子和表面電阻值 $10^9 \Omega$ & 依據TRGS 727 <math><2,5 \cdot 10^9 \Omega</math>
- 依據 ATEX 2014/34/ EU (1999/92/ EC) 和 德國 TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區內)，用於輸送非易燃性液體，1區和2區內使用（氣體）
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -20°C 至 70°C
- 短時間可達80°C

結構

NORPLAST®全塑膠軟管

1. 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內；螺旋絲：硬質 PVC
2. 內部平滑；管壁：永久抗靜電聚氨酯（Pre-PUR®）
3. 接地線

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明（標準）
- 特殊顏色：螺紋著色，全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
- / 20	26	1,000	0,250	15,0	0,100	-	10 20	385-0020-2878
1 / 25	31	1,000	0,250	17,5	0,130	10 20	-	385-0025-2878
- / 30	36	0,900	0,250	20,0	0,140	-	10 20	385-0030-2878
1,25 / 32	38	0,850	0,200	19,0	0,160	10 20	-	385-0032-2878
1,36 / 35	41	0,800	0,200	27,5	0,170	-	10 20	385-0035-2878
1,5 / 38	45	0,750	0,200	31,0	0,200	10 20	-	385-0038-2878
- / 40	47	0,750	0,200	40,0	0,210	10 20	-	385-0040-2878
1,75 / 44-45	52	0,650	0,200	42,5	0,250	10 20	-	385-0045-2878
2 / 50-51	58	0,500	0,200	45,0	0,290	10 20	-	385-0050-2878
2,36 / 60	68	0,500	0,160	50,0	0,430	10 20	-	385-0060-2878
2,5 / 63-65	71	0,450	0,160	48,5	0,460	10 20	-	385-0063-2878
- / 70	79	0,400	0,160	60,0	0,500	10 20	-	385-0070-2878
3 / 75-76	84	0,375	0,160	66,0	0,570	10 20	-	385-0075-2878
- / 80	89	0,350	0,160	70,0	0,590	10 20	-	385-0080-2878
3,5 / 89-90	100	0,300	0,140	80,0	0,670	10 20	-	385-0090-2878
4 / 100-102	110	0,280	0,130	90,0	0,750	10 20	-	385-0100-2878
- / 110	121	0,250	0,120	95,0	0,900	-	20	385-0110-2878
4,72 / 120	131	0,250	0,100	100,0	1,000	-	20	385-0120-2878
5 / 125-127	136	0,250	0,100	107,5	1,100	10 20	-	385-0125-2878
- / 130	141	0,200	0,090	105,0	1,200	-	20	385-0130-2878
5,5 / 140	152	0,200	0,090	110,0	1,300	-	20	385-0140-2878
6 / 150-152	162	0,180	0,080	125,0	1,500	10 20	-	385-0150-2878


過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料



附件



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>