



抗靜電聚氨酯軟管, 超重型, 接地線

應用

- 軟管/用於及其磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的高輸送量管道
- 真空幫浦水肥車, 抽吸兩用清潔車, 乾式真空幫浦: 工業清洗, 鍋爐清洗
- 爆炸危險區域
- 原料輸送軟管, 如粉體, 顆粒, 砂子, 石英, 砂石, 碎片和刨花
- 筒倉, 筒倉車輛/筒倉卡車, 油罐車/罐車: 料倉裝卸
- 筒倉, 筒倉車輛/筒倉卡車, 油罐車/罐車: 輸送木材, 塑膠顆粒, 塑膠粉體

特性

- 耐磨, 外部通過螺旋絲起到磨損保護作用(節省空間, 使用壽命長, 簡單易用)
- 優異耐磨損
- 耐高壓, 真空及壓縮
- 良好的抗化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 接地線用於靜電排放
- 內表面電阻 < 10⁹ Ω
- 依據 ATEX 2014/34/ EU (1999/92/ EC) 和德國 TRGS 727: 易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區內), 易燃粉塵抽吸(22區內), 用於輸送易燃性液體(0,1,2區內), 1區和2區內使用(氣體), 0區內使用(氣體)
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -20°C 至 70°C
- 短時間可達80°C

結構

NORPLAST®全塑膠軟管

1. 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內; 螺旋絲: 硬質 PVC
2. 內部平滑; 管壁: 抗靜電聚氨酯內層, 內壁 2.0mm左右, 軟質PVC外層
3. 接地線

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 內襯為藍色, 軟管外層為透明(標準)
- 特殊顏色: 螺紋著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
3 / 75-76	92	6,0	0,9	512,0	2,200	13,5 30	387-0076-2878
3,5 / 89-90	107	5,5	0,9	595,0	2,600	13,5 30	387-0090-2878
4 / 100-102	120	4,0	0,9	799,0	3,300	13,5 30	387-0102-2878
5 / 125-127	147	3,0	0,9	1036,5	4,200	13,5 30	387-0127-2878
6 / 150-152	175	3,0	0,9	1324,0	6,400	13,5 20	387-0152-2878

過壓和欠壓閥值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 211



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html