



PVC軟管, 重型, 低溫保持彈性 (最低溫至-40°C)

應用

- 軟管/用於液體、粉體、散料、顆粒和氣體的管道
- 吸汗車：下水道清洗，污水淨化
- 真空泵車，抽吸車，乾式抽吸卡車：工業清洗，鍋爐清洗
- 機場，飛機，鐵路車輛，火車，鐵路，小舟，大船/船舶，遊艇：馬桶排泄/處理
- 農業：高壓噴霧軟管，如用於灌溉、肥料、殺蟲劑、農藥等
- 農業：施肥機，液體肥料施肥機，筒式拖車

特性

- 耐磨，外部通過螺旋絲起到磨損保護作用（節省空間，使用壽命長，簡單易用）
- 超重型
- 耐高壓、真空及壓縮
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 60°C

結構

NORPLAST®全塑膠軟管

- 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內；螺旋絲：抗衝擊硬質PVC
- 內部平滑；管壁：高規格低溫彎曲軟製PVC材料

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 灰色(標準)
- 特殊顏色:螺紋著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
1 / 25	33	4,000	0,800	72,5	0,410	-	25 50	389-0025-0000
- / 30	38	6,000	0,800	90,0	0,550	-	25 50	389-0030-0000
1,25 / 32	40	6,000	0,800	94,0	0,600	-	25 50	389-0032-0000
1,36 / 35	44	5,000	0,900	102,5	0,630	-	25 50	389-0035-0000
1,5 / 38	47	5,000	0,900	111,0	0,700	-	25 50	389-0038-0000
- / 40	49	5,000	0,800	115,0	0,730	-	25 50	389-0040-0000
2 / 50-51	61	4,000	0,700	144,5	1,000	-	25 50	389-0051-0000
2,36 / 60	70	4,000	0,700	175,0	1,250	-	25 50	389-0060-0000
2,5 / 63-65	74	2,100	0,900	188,5	1,390	-	25 50	389-0063-0000
- / 70	81	3,000	0,700	195,0	1,600	-	25 50	389-0070-0000
3 / 75-76	87	1,900	0,700	222,0	1,700	25 50	-	389-0076-0000
- / 80	93	1,800	0,700	235,0	1,850	-	25 50	389-0080-0000
3,5 / 89-90	103	2,500	0,900	270,0	2,150	10 30	-	389-0090-0000
4 / 100-102	116	1,500	0,850	294,0	2,700	10 30	-	389-0102-0000
- / 110	124	2,000	0,600	325,0	3,000	-	30	389-0110-0000
4,72 / 120	135	2,000	0,850	350,0	3,350	-	30	389-0120-0000
5 / 125-127	142	2,000	0,850	366,5	3,600	-	10 30	389-0127-0000
6 / 150-152	170	2,000	0,800	449,0	5,000	-	10 20	389-0152-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 211



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html