



金屬軟管，輸送軟管

應用

- 軟管/用於及其磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的高輸送量管道
- 爆炸危險區域
- 原料輸送軟管，如粉體，顆粒，砂子，石英，砂石，碎片和刨花
- 高溫抽吸：烤爐，鑄造，熔爐，冶煉，陶瓷工業，玻璃工業，鋼鐵廠，鋁廠

特性

- 超重加強型
- 耐磨損
- 阻燃
- 依據 ATEX 2014/34/ EU(1999/92/ EC) 和 德國 TRGS 727: 易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送 (20,21, 22區內)， 易燃粉塵抽吸 (22區內)， 1區和2區使用 (氣體)， 0區使用 (氣體)
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 120°C

結構

金屬軟管

1. 金屬帶剖面顯示為鍍鋅鋼
2. 截面呈鈎狀
3. 密封圈:特殊纖維
4. 加強易磨損之區域

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 達到大約400°C ,玻璃纖維密封
- 達到大約600°C ,玻璃纖維密封及不銹鋼 (INOX)

內徑 in / mm	外徑 mm	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	生產 長度 m	訂購代碼
2 / 50-51	59	185	1,200	10	377-0050-0000
2,36 / 60	68	330	2,720	10	377-0060-0000
2,5 / 63-65	73	348	2,940	10	377-0065-0000
- / 70	78	375	3,160	10	377-0070-0000
3 / 75-76	83	403	3,380	10	377-0075-0000
- / 80	88	420	3,600	10	377-0080-0000
3,5 / 89-90	100	425	3,950	10	377-0090-0000
4 / 100-102	110	440	4,380	10	377-0100-0000
- / 110	120	485	4,810	10	377-0110-0000
4,72 / 120	130	520	5,240	10	377-0120-0000
5 / 125-127	135	538	5,450	10	377-0125-0000
- / 130	141	795	7,370	10	377-0130-0000
5,5 / 140	151	850	7,920	10	377-0140-0000
6 / 150-152	162	905	8,470	10	377-0150-0000
6,3 / 160	172	960	9,030	10	377-0160-0000
- / 175	186	1043	9,860	10	377-0175-0000
7 / 178-180	191	1070	10,100	10	377-0180-0000
8 / 200-203	216	1210	15,100	5	377-0200-0000
- / 225	241	1348	17,000	5	377-0225-0000
- / 250	266	1495	18,800	5	377-0250-0000
- / 300	316	1770	22,500	5	377-0300-0000

過壓和欠壓閥值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CONNECT 202



CONNECT 203-204



CONNECT 205



CONNECT 206



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>