

TPE軟管，輕型（耐溫至+125°C），纖維增強

應用

- 軟管/冷熱氣體管道
- 吹膜機，擠出成型冷卻機
- 吹膜機，擠出模具的空氣冷卻
- 空氣供應：UV乾燥機，IR乾燥機
- 紡織工業，蒸汽吸入：蒸汽熨斗，工業熨燙機，熨斗
- 客車，越野車，大篷車，拖車，移動住宅/露營車/房車，小舟，大船/船舶/海事船，遊艇：通風，供暖系統
- 造紙廠，造紙和紙漿工業：廢水處理，空氣抽吸
- 供熱系統/加熱器：新鮮空氣供給

特性

- 織物加強
- 輕型
- 高彎曲性+高壓縮性
- 良好的耐熱性能
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 110°C
- 短時間可達125°C

結構

PROTAPE® 軟管

1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
2. 編織加強帶；管壁：纖維塗層EPDM/PP
3. 管壁厚度約為0.4毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
2 / 50-51	55	0,265	0,216	33	0,21	7,5 15	321-0050-0000
3 / 75-76	80	0,180	0,117	49	0,31	7,5 15	321-0075-0000
4 / 100-102	108	0,130	0,072	65	0,62	7,5 15	321-0100-0000
5 / 125-127	133	0,110	0,050	81	0,78	7,5 15	321-0125-0000
6 / 150-152	158	0,090	0,050	98	0,93	7,5 15	321-0150-0000
8 / 200-203	208	0,065	0,033	120	1,24	7,5 15	321-0200-0000
- / 250	259	0,055	0,015	150	1,75	7,5 15	321-0250-0000
- / 300	309	0,045	0,011	180	2,10	7,5 15	321-0300-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 212




CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>