



排氣軟管

- 應用**
- 用於輸送冷熱氣體的軟管
 - 汽車廢氣抽排系統：軟管喉嚨，地下排水、排汙系統，地板下通風換氣系統
 - 發動機試驗台，廢氣檢測
- 特性**
- 織物加強
 - 耐磨，外部通過螺旋絲起到磨損保護作用（節省空間，使用壽命長，簡單易用）
 - 高彎曲性+高壓縮性
 - 耐磨損
- 結構**
- 專利PROTAPE® 軟管
1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
 2. 編織加強帶
 3. 管壁厚度約為0.4毫米
 4. 抗磨防護結構 (防磨帶)
- 其他產品資訊**
- 黑色(標準)
 - 特殊顏色: 部分著色 (藍色、綠色、紅色、黃色)
- 抗振動**
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
 - 管壁: 阻燃依據: NF P 92-503 M1
 - 符合 RoHS 規定
 - REACH according to --> 技術 / 技術資訊 / REACH
- 溫度範圍**
- 廢氣溫度為220°C *
 - *當正確使用排氣軟管時新鮮空氣的供給含量約為50%

內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	最小數量	尺寸長度	生產長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	m	m	
黑色邊條; For exhaust gas with a total sulphur <15ppm									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	-	5 10 15	-	325-0076-0001
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	-	5 10 15	-	325-0102-0001
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	-	5 10 15	-	325-0127-0001
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	-	5 10 15	-	325-0152-0001
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	-	5 10 15	-	325-0203-0001
紅色邊條; For exhaust gas with a total sulphur <15ppm									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	-	-	5 10 15	325-0076-0221
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	-	-	5 10 15	325-0102-0221
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	-	-	5 10 15	325-0127-0221
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	-	-	5 10 15	325-0152-0221
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	-	-	5 10 15	325-0203-0221
綠色邊條; For exhaust gas with a total sulphur <15ppm									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	-	-	5 10 15	325-0076-0063
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	-	-	5 10 15	325-0102-0063
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	-	-	5 10 15	325-0127-0063
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	-	-	5 10 15	325-0152-0063
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	-	-	5 10 15	325-0203-0063
黃色邊條; For exhaust gas with a total sulphur <15ppm									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	-	-	5 10 15	325-0076-0370
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	-	-	5 10 15	325-0102-0370
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	-	-	5 10 15	325-0127-0370
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	-	-	5 10 15	325-0152-0370
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	-	-	5 10 15	325-0203-0370
藍色邊條; For exhaust gas with a total sulphur <15ppm									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	-	-	5 10 15	325-0076-0202
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	-	-	5 10 15	325-0102-0202





內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	最小數量	尺寸長度	生產長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	m	m	
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	-	-	5 10 15	325-0127-0202
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	-	-	5 10 15	325-0152-0202
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	-	-	5 10 15	325-0203-0202
綠色邊條; For exhaust gas with a higher total sulphur, exhaust gas temperatures to 200°C *									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	100		5 10 15	325-0076-3063
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	100		5 10 15	325-0102-3063
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	80		5 10 15	325-0127-3063
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	80		5 10 15	325-0152-3063
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	60		5 10 15	325-0203-3063
黃色邊條; For exhaust gas with a higher total sulphur, exhaust gas temperatures to 200°C *									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	100		5 10 15	325-0076-3370
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	100		5 10 15	325-0102-3370
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	80		5 10 15	325-0127-3370
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	80		5 10 15	325-0152-3370
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	60		5 10 15	325-0203-3370
紅色邊條; For exhaust gas with a higher total sulphur, exhaust gas temperatures to 200°C *									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	100		5 10 15	325-0076-3221
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	100		5 10 15	325-0102-3221
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	80		5 10 15	325-0127-3221
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	80		5 10 15	325-0152-3221
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	60		5 10 15	325-0203-3221
藍色邊條; For exhaust gas with a higher total sulphur, exhaust gas temperatures to 200°C *									
3 / 75-76	110	1,20	0,025	45	0,660			5 10 15	325-0076-3202
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	100		5 10 15	325-0102-3202
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	80		5 10 15	325-0127-3202
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	80		5 10 15	325-0152-3202
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	60		5 10 15	325-0203-3202
黑色邊條; For exhaust gas with a higher total sulphur, exhaust gas temperatures to 200°C *									
3 / 75-76	83,6	2,50	0,035	55	0,480	100		5 10 15	325-0076-3001
4 / 100-102	110	1,20	0,025	45	0,660	100		5 10 15	325-0102-3001
5 / 125-127	134,5	1,10	0,015	65	0,900	80		5 10 15	325-0127-3001
6 / 150-152	160	1,00	0,005	85	1,150	80		5 10 15	325-0152-3001
8 / 200-203	210,3	0,50	0,001	125	1,520	60		5 10 15	325-0203-3001

附件



CLAMP 212



CLAMP 213



CLAMP 217



CONNECT 270-271



CONNECT 228



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>