



抽吸軟管，耐壓軟管，中等重型，符合 UL94-V0, DIN 4102-B1, DIN 5510-2 (S2, SR2, ST2), NF P 92-507 M3

應用

- 用於輸送液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管
- 軌道車輛 (DIN 5510)，火車，鐵路，電車，小舟，大船/船舶，遊艇：通風，供暖系統，屋頂排水，軌道列車撒砂裝置，衛生設施

特性

- 中等重型
- 高抗磨損
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能

- 阻燃符合 UL94-V0, DIN4102-B1, DIN 5510-2 (S4, SR2, ST2) 標準, FMVSS 302, NF P 92-507 M3
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
2. 管壁：特殊阻燃聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.9毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 特殊顏色：局部著色，全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	生產 長度 m	訂購代碼
- / 40	48	1,740	0,355	53	0,34	10 15	352-0040-0000
2 / 50-51	58	1,405	0,285	64	0,42	10 15	352-0050-0000
2,36 / 60	68	1,175	0,235	75	0,50	10 15	352-0060-0000
2,5 / 63-65	73	1,090	0,220	80	0,54	10 15	352-0065-0000
- / 70	79	1,010	0,150	87	0,60	10 15	352-0070-0000
3 / 75-76	84	0,945	0,140	92	0,64	10 15	352-0075-0000
- / 80	89	0,890	0,130	98	0,68	10 15	352-0080-0000
3,5 / 89-90	99	0,790	0,115	109	0,76	10 15	352-0090-0000
4 / 100-102	109	0,715	0,110	120	0,97	10 15	352-0100-0000
- / 110	119	0,650	0,100	131	1,06	10 15	352-0110-0000
4,5 / 114-115	124	0,620	0,095	136	1,11	10 15	352-0115-0000
4,72 / 120	129	0,595	0,090	142	1,16	10 15	352-0120-0000
5 / 125-127	134	0,575	0,090	147	1,20	10 15	352-0125-0000
- / 130	139	0,550	0,085	153	1,25	10 15	352-0130-0000
5,5 / 140	149	0,510	0,080	164	1,34	10 15	352-0140-0000
6 / 150-152	159	0,480	0,065	175	1,52	10 15	352-0150-0000
6,3 / 160	169	0,450	0,065	186	1,61	10 15	352-0160-0000
- / 175	184	0,410	0,060	202	1,76	10 15	352-0175-0000
7 / 178-180	189	0,400	0,055	208	1,81	10 15	352-0180-0000
8 / 200-203	209	0,360	0,050	230	2,01	10 15	352-0200-0000
- / 225	234	0,320	0,040	257	2,16	10 15	352-0225-0000
- / 250	259	0,290	0,035	285	2,34	10 15	352-0250-0000
- / 275	284	0,260	0,035	312	2,63	10	352-0275-0000
11 / 280	289	0,260	0,030	318	2,68	10	352-0280-0000
- / 300	309	0,240	0,030	340	2,86	10	352-0300-0000
- / 315	324	0,230	0,030	356	3,01	10	352-0315-0000
- / 325	334	0,220	0,030	367	3,10	10	352-0325-0000
- / 350	359	0,205	0,025	395	3,34	10	352-0350-0000
- / 400	409	0,180	0,025	450	4,28	10	352-0400-0000
- / 450	459	0,160	0,020	508	4,80	10	352-0450-0000
- / 500	509	0,145	0,020	565	5,33	10	352-0500-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



附件



CLAMP 212



CLAMP 208



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>