



**抽吸軟管，耐壓軟管，中等重型，符合DIN EN 45545-2**

### 應用

- 用於輸送液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管
- 軌道車輛 (DIN 5510, DIN EN 45545-2)；火車，鐵路，有軌電車，小舟，大船/船舶，遊艇；通風，供暖系統，屋頂排水，軌道列車撒砂裝置，衛生設施

### 特性

- 中等重型
- 高抗磨損
- 抗微生物及水解

- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 根據阻燃到：DIN EN 45545-2; R23 HL1
- 由NFPA 130認可: ASTM E 162 + ASTM E 662 + BSS 7239 + BSS 7242
- 由EN45545-2認可: ISO 5658-2 + ISO 5659-2 662
- 符合 RoHS 規定

### 溫度範圍

- -40°C 至 90°C

### 結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
2. 管壁: 特殊阻燃聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.9毫米

### 其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	生產長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	
- / 20	28	2,530	0,485	21	0,17	10 15	352-0020-5401
- / 22	30	2,315	0,440	22	0,18	10 15	352-0022-5401
1 / 25	32	2,055	0,385	23	0,20	10 15	352-0025-5401
- / 30	38	1,735	0,285	27	0,26	10 15	352-0030-5401
1,25 / 32	40	1,630	0,265	28	0,28	10 15	352-0032-5401
1,5 / 38	46	1,385	0,225	33	0,32	10 15	352-0038-5401
- / 40	48	1,320	0,215	34	0,34	10 15	352-0040-5401
- / 42	50	01,25	0,200	36	0,35	10 15	352-0042-5401
1,75 / 44-45	53	1,175	0,190	50	0,37	10 15	352-0045-5401
2 / 50-51	58	1,065	0,170	64	0,42	10 15	352-0050-5401
- / 55	63	0,970	0,155	68	0,45	10 15	352-0055-5401
2,36 / 60	68	0,800	0,140	75	0,50	10 15	352-0060-5401
2,5 / 63-65	73	0,745	0,125	80	0,54	10 15	352-0063-5401
- / 70	79	0,690	0,085	87	0,60	10 15	352-0070-5401
3 / 75-76	84	0,645	0,080	92	0,64	10 15	352-0075-5401
- / 80	89	0,605	0,075	98	0,68	10 15	352-0080-5401
3,5 / 89-90	99	0,535	0,065	109	0,76	10 15	352-0090-5401
4 / 100-102	109	0,485	0,065	120	0,97	10 15	352-0100-5401
4,72 / 120	129	0,405	0,050	142	1,16	10 15	352-0120-5401
5 / 125-127	134	0,390	0,050	147	1,20	10 15	352-0125-5401
6 / 150-152	159	0,325	0,045	175	1,52	10 15	352-0150-5401
7 / 178-180	189	0,270	0,035	208	1,81	10 15	352-0180-5401

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

## 附件



CLAMP 212



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



CLAMP 210 BRIDGE  
CLAMP



CLAMP 208



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>