



抽吸軟管，耐壓軟管，中等重型，符合DIN EN 45545-2

應用

- 用於輸送液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管
- 軌道車輛 (DIN 5510, DIN EN 45545-2)，火車，鐵路，有軌電車，小舟，大船/船舶，遊艇：通風，供暖系統，屋頂排水，軌道列車撒砂裝置，衛生設施

特性

- 中等重型
- 高抗磨損
- 絕熱

- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 根據阻燃到：DIN EN 45545-2; R1 HL1, HL2, HL3; R22 HL1, HL2; R23 HL1, HL2
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
2. 管壁: 特殊阻燃聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.9毫米
4. 特殊保溫層

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	生產 長度 m	訂購代碼
- / 20	28,5	2,530	0,485	34	0,205	5	352-0020-5400
- / 22	30,5	2,315	0,440	38	0,240	5	352-0022-5400
1 / 25	33,5	2,055	0,385	44	0,265	5	352-0025-5400
- / 30	39,5	1,735	0,285	52	0,340	5	352-0030-5400
1,25 / 32	41,5	1,630	0,265	56	0,365	5	352-0032-5400
1,5 / 38	47,5	1,385	0,225	64	0,415	5	352-0038-5400
- / 40	49,5	1,320	0,215	66	0,440	5	352-0040-5400
- / 42	51,5	01,25	0,020	68	0,465	5	352-0042-5400
1,75 / 44-45	54,5	1,175	0,190	71	0,495	5	352-0045-5400
2 / 50-51	59,5	1,065	0,170	80	0,530	5	352-0050-5400
- / 55	64,5	0,970	0,155	83	0,585	5	352-0055-5400
2,36 / 60	69,5	0,800	0,140	90	0,635	5	352-0060-5400
2,5 / 63-65	74,5	0,745	0,125	100	0,685	5	352-0063-5400
- / 70	80,5	0,690	0,085	104	0,755	5	352-0070-5400
3 / 75-76	86,5	0,645	0,080	109	0,820	5	352-0075-5400
- / 80	90,5	0,605	0,075	116	0,870	5	352-0080-5400
3,5 / 89-90	100,5	0,535	0,065	128	0,960	5	352-0090-5400
4 / 100-102	112,5	0,485	0,065	140	1,200	5	352-0100-5400
4,72 / 120	130,5	0,405	0,050	165	1,485	5	352-0120-5400
5 / 125-127	137,5	0,390	0,050	170	1,855	5	352-0125-5400
6 / 150-152	162,5	0,325	0,045	200	2,210	5	352-0150-5400
7 / 178-180	190,5	0,270	0,035	240	2,655	5	352-0180-5400



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



附件



CLAMP 212



CLAMP 208



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>