



PVC軟管/管道, 纖維增強高壓軟管

應用

- 軟管/用於液體和氣體的管道
- 射出成型機冷卻水供應
- 農業：高壓噴霧軟管，如用於灌溉、肥料、殺蟲劑、農藥等
- 工業清潔 – 水管，空壓管，冷卻水管，夾紗管
- 工業清潔：氣動軟管
- 空壓管，冷卻水管，水管
- 夾紗管
- 自動化工業 – 工業機器人，機器手臂，焊接設備，焊接機器人，焊槍：耐焊點軟管，用於介質為水和空氣的軟管包
- 供熱用軟管 – 內部輸送水或空氣

特性

- 纖維加強
- 高彎曲性
- 抗碾壓
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -20°C 至 60°C

結構

NORFLEX®設計

1. 纖維加強管壁
2. 內外壁平滑; 管壁: 柔軟PVC材料

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	生產 長度 m	訂購代碼
5/16 / 8	14	20	26	0,135	50	440-9080-0500
3/8 / 10	16	18	45	0,159	50	440-9100-0500
1/2 / 12,7	19	16	60	0,210	50	440-9127-0500
5/8 / 16	24	14	92	0,327	50	440-9160-0500
3/4 / 19	27	12	116	0,376	50	440-9190-0500
1 / 25	34	10	138	0,542	50	440-9250-0500
1 1/4 / 32	42	8	234	0,755	50	440-9320-0500

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 208



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>