



TPE軟管

應用

- 軟管/用於液體和氣體的管道
- 管式泵
- 空壓管, 冷卻水管, 水管
- 供熱用軟管 – 內部輸送水或空氣

特性

- 高彎曲性
- 抗碾壓
- 良好的耐熱性能
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 125°C
- 短時間可達150°C

結構

NORFLEX® 設計

1. 內外壁平滑; 管壁:熱塑性橡膠 (TPE)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	壁厚 mm	外徑 mm	過壓 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	生產 長度 m	訂購代碼
顏 色 乳 脂							
1/4 / 6	2,00	10,0	1,00	30	0,060	50	405-9060-0000
1/2 / 12,7	3,20	19,1	0,75	62	0,165	50	405-9127-0000
5/8 / 15,9	4,80	25,5	0,60	80	0,200	50	405-9159-0000
3/4 / 19	4,80	28,6	0,50	100	0,280	50	405-9190-0000
顏 色 黑 色							
3/8 / 9,5	3,15	15,8	1,20	45	0,125	50	405-9095-5300
3/8 / 9,5	2,00	13,5	1,00	40	0,080	50	405-9095-5301

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 208



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>