



鑄模連接系統

- 應用**
- 食品工業, 製藥工業
 - 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
 - 造粒機/壓片機
- 特性**
- 抗振動
 - 管壁達到食品級要求, 符合: 歐盟10/2011規定
 - 抗微生物及水解
- 其他產品資訊**
- 可提供其它長度及直徑產品
- 溫度範圍**
- -40°C 至 90°C
- 結構**
- AIRDUC® 軟管
1. 管壁材料: 特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
 2. 接頭: 材料參考表
- 適合的內襯軟管直徑**
- AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 + 356 (AS / HT);
TIMBERDUC®: 533 AS

額定尺寸 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
裝配: 鑄造物; 食品級白色鑄造材料; 接頭彈性鋼絲; 請分別選擇軟管和接頭			
25	0,060	ø 25	233-0025-0000
32	0,070	ø 32	233-0032-0000
38	0,100	ø 38	233-0038-0000
40	0,110	ø 40	233-0040-0000
50	0,155	ø 50	233-0050-0000
65	0,220	ø 65	233-0065-0000
75	0,320	Ø 75	233-0075-0000
80	0,400	ø 80	233-0080-0000
100	0,700	ø 100	233-0100-0000
裝配: 鑄造物; 食品級白色鑄造材料; 不接地; 請分別選擇軟管和接頭			
25	0,060	ø 25	233-0025-2901
32	0,070	ø 32	233-0032-2901
38	0,100	ø 38	233-0038-2901
40	0,110	ø 40	233-0040-2901
50	0,155	ø 50	233-0050-2901
65	0,220	ø 65	233-0065-2901
75	0,320	Ø 75	233-0075-2901
80	0,400	ø 80	233-0080-2901
100	0,700	ø 100	233-0100-2901
裝配: 鑄造物; 黑色鑄造材料, 不適用食品; 接頭彈性鋼絲; 請分別選擇軟管和接頭			
25	0,060	ø 25	233-0025-2902
32	0,070	ø 32	233-0032-2902
38	0,100	ø 38	233-0038-2902
40	0,110	ø 40	233-0040-2902
50	0,155	ø 50	233-0050-2902
65	0,220	ø 65	233-0065-2902

CONNECT MOULD ASSEMBLY 233



額定尺寸 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
75	0,320	Ø 75	233-0075-2902
80	0,400	ø 80	233-0080-2902
100	0,700	ø 100	233-0100-2902

裝配：鑄造物;不接地;黑色鑄造材料, 不適用食品;請分別選擇軟管和接頭

25	0,060	ø 25	233-0025-2903
32	0,070	ø 32	233-0032-2903
38	0,100	ø 38	233-0038-2903
40	0,110	ø 40	233-0040-2903
50	0,155	ø 50	233-0050-2903
65	0,220	ø 65	233-0065-2903
75	0,320	Ø 75	233-0075-2903
80	0,400	ø 80	233-0080-2903
100	0,700	ø 100	233-0100-2903

可提供其它長度及直徑產品

附件



CONNECT THREAD FITTING 234



CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245



CONNECT DAIRY FITTING 247



CONNECT ASEPTIC FITTING 249