



可拆式軟管套，適用於外部螺旋結構的軟管，食品級

應用

- 食品工業，製藥工業
- 真空輸送設備，真空料斗，吸入式輸送機，配料系統
- 造粒機/壓片機
- 工業用真空吸塵器，真空吸塵器

特性

- 固定方式快速且簡便
- 內部螺紋設計可重複使用
- 若選擇預安裝版，可有效防止氣體及液體滲漏
- 高抗磨損

- version 241: material food grade according to EU 10/2011, FDA 21 CFR § 177.1680 and CFR § 177.2600, available ex stock from 01.09.2019
- 食品級管壁，符合：歐盟法規10/2011和EC 1935/2004及歐盟最新法規2015/174
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

- 短時間可達125°C

結構

管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 特殊顏色: 全部著色

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)

推薦的 接頭直徑	推薦接頭的 長度	螺紋深度 軟管	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
螺紋; 適用管型 : 350, 351, 355, 533, 341, 345						
32	44	40	85	0,070	32	241-0032-8600
38	44	40	85	0,085	38	240-0038-0010
40	44	40	85	0,084	40	240-0040-0010
50	49	41	90	0,089	50	240-0050-0010
60	49	41	90	0,120	60	240-0060-0010
70	52	44	100	0,146	70	240-0070-0010
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8600
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8600
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8600
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8600
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8600
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8600
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8600
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8600
螺紋; 適用管型 : 356						
38	44	40	85	0,070	38	241-0038-8601
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8601
50	49	41	90	0,080	50	241-0050-8601
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8601
70	52	44	100	0,150	70	241-0070-8601
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8601
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8601
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8601
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8601
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8601
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8601
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8601
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8601
預安裝						
32	44	40	85	0,070	32	241-0032-8550
38	44	40	85	0,070	38	241-0038-8550



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

推薦的	推薦接頭的	螺紋深度	總計	重量	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
接頭直徑	長度	軟管	mm	千克/個		
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8550
50	49	41	90	0,080	50	241-0050-8550
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8550
70	52	44	100	0,150	70	241-0070-8550
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8550
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8550
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8550
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8550
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8550
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8550
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8550
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8550

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄www.norres.com。



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>