



Flanged pipe according to the popular pipe systems in the ventilation field (for example Jacob-Standard), food-grade

應用

- 食品工業, 製藥工業
- 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
- 造粒機/壓片機

特性

- 固定方式快速且簡便
- 內部螺紋設計可重複使用
- 若選擇預安裝版, 可有效防止氣體及液體滲漏
- 高抗磨損

- 食品級管壁, 符合: 歐盟法規10/2011和EC 1935/2004及歐盟最新法規2015/174
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

法蘭管:不銹鋼 (INOX)

1. 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 特殊顏色: 全部著色

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)

適合的軟管內徑	螺紋深度 軟管	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
螺 紋; 適 用 管 型 : 350, 351, 355, 533, 341, 345					
80	46	136	0,380	80	243-0080-8610
100	51	141	0,580	100	243-0100-8610
120	58	148	0,870	120	243-0120-8610
150	68	158	1,100	150	243-0150-8610
200	80	170	1,810	200	243-0200-8610
250	90	180	2,700	250	243-0250-8610
300	100	190	3,340	300	243-0300-8610
螺 紋; 適 用 管 型 : 356					
80	46	136	0,380	80	243-0080-8509
100	51	141	0,580	100	243-0100-8509
120	58	148	0,870	120	243-0120-8509
150	68	158	1,100	150	243-0150-8509
200	80	170	1,810	200	243-0200-8509
250	90	180	2,700	250	243-0250-8509
300	100	190	3,340	300	243-0300-8509
預 安 裝					
80	46	136	0,380	80	243-0080-8559
100	51	141	0,580	100	243-0100-8559
120	58	148	0,870	120	243-0120-8559
150	68	158	1,100	150	243-0150-8559
200	80	170	1,810	200	243-0200-8559
250	90	180	2,700	250	243-0250-8559
300	100	190	3,340	300	243-0300-8559

