



Loose flange to fit mating flanges acc. to DIN 2632/2633, hole pattern DIN-EN 1092-1 (PN10, up to 16 bar – ø450 up to 10 bar), food safe

應用

- 食品工業, 製藥工業
- 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
- 造粒機/壓片機

特性

- 固定方式快速且簡便
- 內部螺紋設計可重複使用
- 若選擇預安裝版, 可有效防止氣體及液體滲漏
- 高抗磨損

- 食品級管壁, 符合: 歐盟法規10/2011和EC 1935/2004及歐盟最新法規2015/174
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

活套法蘭: 聚丙烯 (PP) 帶鋼芯

1. 管壁材料: 特殊聚醚聚氨基酯 (Pre-PUR®)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 特殊顏色: 全部著色

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)

適合的軟管系統直徑	固定孔直徑	號碼及直徑 螺孔	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
螺 紋; 適 用 管 型 : 350, 351, 355, 533, 341, 345						
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8600
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8600
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0100-8600
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8600
151,0	240	8x22	114	4,320	150	244-0150-8600
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8600
254,4	350	12x22	145	9,750	250	244-0250-8600
309,7	400	12x22	155	13,040	300	244-0300-8600
螺 紋; 適 用 管 型 : 356						
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8601
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8601
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0100-8601
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8601
151,0	240	8x22	114	4,320	150	244-0150-8601
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8601
254,4	350	12x22	145	9,750	250	244-0250-8601
309,7	400	12x22	155	13,040	300	244-0300-8601
預 安 裝; (管 型 請 分 開 選 擇)						
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8550
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8550
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0100-8550
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8550
151,0	240	8x22	114	4,320	150	244-0150-8550
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8550
254,4	350	12x22	145	9,750	250	244-0250-8550
309,7	400	12x22	155	13,040	300	244-0300-8550



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>