



錐形法蘭連接系統，用於配套接頭，符合DIN 3016-3

應用

- 市政車輛
- 市政車輛：清掃車，掃地機

特性

- 固定方式快速且簡便
- 內部螺紋設計可重複使用
- 高抗磨損
- 抗微生物及水解

- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 符合 RoHS 規定
- 不適用於高縱向重力的垂直安裝

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 防氣體及液體滲漏的預先安裝版

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 355 + 356 (AS / FOOD); 355 VAC-TRUCK ORANGE; 356 HT

額定尺寸 mm	法蘭盤外徑 法蘭	總計長度 mm	適合的內襯軟管直徑	重量 千克/個	單一成分	訂購代碼
標準設計, 从大约 80 肖氏 D						
250	295	108	356-0250-0000	1,00		245-0250-8501
250	295	108	355-0254-5202	1,00		245-0250-8507
柔軟型, 約 85 Shore A						
250	295	108	356-0250-0000	1,00		245-0250-8505
250	295	108	355-0254-5202	1,00		245-0250-8508
預安裝, 从大约 85 肖氏 D						
250	295	108	355-0254-5202; 355-0250-0000; 356-0250-0000; 355-0250-1001	1,00		245-0250-8554
250	295	108	355-0254-5202; 356-0250-0000	1,00		245-0250-8754
加強, 从大约 85 肖氏 D						
250	295	108	356-0250-0000	1,00		245-0250-8701
250	295	108	355-0254-5202	1,00		245-0250-8707
卡箍						
250	-	-	-	1,240		245-0250-8911
250	-	-	-	1,50		245-0250-8755

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>