



螺旋軟管接頭，用於連接、延長或修補螺旋軟管，食品級

- 應用**
- 食品工業，製藥工業
 - 真空輸送設備，真空料斗，吸入式輸送機，配料系統
 - 造粒機/壓片機
 - 工業用真空吸塵器，真空吸塵器
- 特性**
- 固定方式快速且簡便
 - 內部螺紋設計可重複使用
 - 高抗磨損
- 結構**
- 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
- 其他產品資訊**
- 可提供其它長度及直徑產品
 - 特殊顏色: 全部著色
- 溫度範圍**
- -40°C 至 90°C
 - 短時間可達125°C
- 適合的內襯軟管直徑**
- AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)

額定尺寸 mm	螺紋深度 軟管	總計長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
螺 紋: 適 用 管 型 : 350, 351, 355, 533, 341, 345					
25	32	71	0,120	25	246-0025-8600
32	32	71	0,150	32	246-0032-8600
38	37	83	0,170	38	246-0038-8600
40	37	83	0,160	40	246-0040-8600
50	42	95	0,250	50	246-0050-8600
60	47	105	0,300	60	246-0060-8600
70	47	105	0,330	70	246-0070-8600
80	52	117	0,400	80	246-0080-8600
100	57	127	0,650	100	246-0100-8600
螺 紋: 適 用 管 型 : 356					
32	32	71	0,150	32	246-0032-8601
38	37	83	0,170	38	246-0038-8601
40	37	83	0,160	40	246-0040-8601
50	42	95	0,250	50	246-0050-8601
60	47	105	0,300	60	246-0060-8601
70	47	105	0,330	70	246-0070-8601
80	52	117	4.00	80	246-0080-8601
100	57	127	0,650	100	246-0100-8601

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。

